

SYSTÈME DE DÉCOFFRAGE POUR TABLES DE PRÉFABRICATION, SANS UTILISATION D'AGENT DE DÉCOFFRAGE

DESCRIPTION GÉNÉRALE:

proTico XL est une bâche en PVC armé réutilisable.

proTico XL s'applique facilement et rapidement sur tous types de tables coffrantes à l'aide de ses systèmes de tension.

proTico XL permet de régénérer des faces coffrantes dégradées ou inutilisables à cause de leur usure (rouille, calamine,...).

proTico XL constitue une protection des faces coffrantes contre leur usure.

proTico XL permet une réduction significative du bullage, ce qui contribue à une amélioration de la qualité des parements.

proTico XL décoffre sans agent de décoffrage tous les bétons avec des résultats sans précédents même sur les bétons très bas carbone.

proTico XL se nettoie facilement et rapidement.

proTico XL reste en place sans maintenance pendant toute la durée de vie du produit.

CONSEILS D'UTILISATION:

Avant l'application des bâches proTico XL, retirer les résidus de béton restants sur la face coffrante pour ne pas reporter de défauts dans la feuille (bosses et irrégularités...).

La mise en place de proTico XL doit se faire avec les outils adaptés en fonction du support.

Etude, accompagnement et formation nécessaires.

PROPRIÉTÉS:



TYPE	VALEUR	UNITÉ
Épaisseur du complexage	1,6	mm
Plage de température d'utilisation	de - 15 à + 70	°C

SÉCURITÉ:

Réaction au feu: ISO 3795 vitesse d'inflammabilité <100 mm/min

ENVIRONNEMENT:

Non polluant pour le sol ou l'air.

RECYCLAGE:

Matière PVC armé, recyclable dans une filière classique.



CONDITIONNEMENT

LAIZE	ML / BOBINE	g /m ²	INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
3000 mm max.	sur commande	2300	<ul style="list-style-type: none"> • Couleur : noire ou vert • En bobine livrée sur palette • Découpe numérique sur demande • Laizes spécifiques sur commande • Outils de mise en tension nécessaire

PRODUITS ASSOCIÉS

Outils	Dimension
Système pour mise en tension	Sur étude
Système de maintien	Sur étude
Adhésif double face d'étanchéité	50mm

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :

proTico XL s'utilise sans agent de décoffrage.

proTico XL peut s'altérer au contact de certaines huiles de décoffrage.

CONDITIONS DE STOCKAGE :

Les bobines doivent être entreposées dans leur emballage d'origine, dans un local fermé, à l'abri de la lumière solaire directe et des fortes variations de température. Sauf spécifications contraires, les conditions de stockage doivent varier entre +5°C et +35°C. La durée de stockage est alors de 24 mois.

REMARQUES & SÉCURITÉ :

Nos produits sont adaptés à un usage professionnel uniquement. Les indications contenues dans cette publication sont fondées sur des résultats de tests pratiqués sur nos produits en laboratoires et dans des conditions industrielles. Toutefois les performances de nos produits et leur capacité à répondre aux besoins spécifiques des clients peuvent varier en fonction des conditions particulières d'utilisation et des éléments de coffrage. Toutes les recommandations sont données à titre informatif et ne peuvent être considérées comme une garantie de réussite. En conséquence, nous recommandons aux utilisateurs de vérifier avant toute utilisation que chaque produit correspond parfaitement à ses exigences. En toutes circonstances, la société proTico ne peut être tenue responsable de dommages liés à l'utilisation de nos produits. Des modifications d'amélioration du produit peuvent être effectuées sans information.

Toutes nos ventes sont soumises à nos Conditions Générales de Vente.

proTico

LA SOLUTION DE DÉCOFFRAGE INNOVANTE ET CRÉATIVE

16 allée Henry Purcell
42000 SAINT-ÉTIENNE | FRANCE

+ 33 9 84 53 95 26
contact@pro-t-co.com

www.pro-t-co.com

www.linkedin.com/company/pro-t-co

 Fabriqué en France

édition juin 2023